■汎用モジュール　一覧表

分類	型式	Imax(A)	Vmax(volts)			ΔTmax(℃)			Qcmax(watts)			上部セラミック		下部セラミック		厚さ	厚さの公差	セラミック材質	上下面メタライズ		リード線	RoHS対応
			Th=27℃	Th=50℃	Th=70℃	Th=27℃	Th=50℃	Th=70℃	Th=27℃	Th=50℃	Th=70℃	W (mm)	L1(mm)	W (mm)	L2(mm)	H(mm)	(±mm)		無し	Cu-Ni-Au		
汎用モジュール	KSM-04007E	4.0	0.8	0.9	1.0	68.0	77.0	84.0	1.9	2.1	2.3	10.3	10.3	10.3	12.2	4.7	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-04017E	4.0	2.0	2.2	2.5	68.0	77.0	84.0	4.7	5.1	5.5	15.0	15.0	15.0	17.0	4.7	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-04031E	4.0	3.6	4.1	4.5	68.0	77.0	84.0	8.6	9.3	9.9	20.0	20.0	20.0	22.0	4.7	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-04071E	4.0	8.3	9.3	10.3	68.0	77.0	84.0	19.6	21.4	22.7	30.0	30.0	30.0	31.5	4.7	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-04127E	4.0	14.8	16.7	18.4	68.0	77.0	84.0	35.0	38.2	40.6	40.0	40.0	40.0	41.5	4.7	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-06007E	6.0	0.8	0.9	1.0	67.0	76.0	83.0	2.9	3.2	3.4	10.3	10.3	10.3	12.2	3.8	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-06017E	6.0	2.0	2.2	2.5	67.0	76.0	83.0	7.0	7.6	8.1	15.0	15.0	15.0	17.0	3.8	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-06031E	6.0	3.6	4.1	4.5	67.0	76.0	83.0	12.7	13.9	14.8	20.0	20.0	20.0	22.0	3.8	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-06071E	6.0	8.2	9.3	10.2	67.0	76.0	83.0	29.0	31.7	33.7	30.0	30.0	30.0	31.5	3.8	0.2	アルミナ	○		20AWG	○
	KSM-06127E	6.0	14.7	16.6	18.3	67.0	76.0	83.0	51.9	56.7	60.3	40.0	40.0	40.0	41.5	3.8	0.2	アルミナ	○		20AWG	○

Imax：最大電流・・・・・・・・・・・・・・△Tmax、Qc=0のときの電流

Vmax:：最大端子電圧・・・・・・・・・Imax、△Tmax、Qc=0のときの端子電圧

ΔTmax：最大温度差・・・・・・・・・・Imax、Qc=0のときの低温側と高温側とのセラミックの温度差

Qc max：低温側最大吸熱量・・・・Imax、△T=0のときの吸熱量

Th：高温側セラミック温度・・・・・・熱電素子と電極との高温側のセラミック温度

◎お問い合わせ

株式会社ＫＥＬＫ
www.kelk.co.jp
〒254-8543　神奈川県平塚市四之宮3-25-1
本　社　・　工　　場　　TEL：0463-22-8724(代)　FAX：0463-22-3692
モジュール開発営業部　　TEL：0463-23-3697　　FAX：0463-24-6749